



WEKER

ECONOMIZADORES DE AGUA WEKER DE INSTALACIÓN INTERIOR EN CIRCUITO CERRADO

Los ECONOMIZADORES DE AGUA WEKER en circuito cerrado de la serie MC están concebidos para cualquier necesidad.

Gracias a un sistema de intercambiadores y ventiladores, todos nuestros modelos son muy silenciosos y compactos.

Los ECONOMIZADORES DE AGUA WEKER en circuito cerrado de la Serie MC enfrían el 100% del agua de todos los motores frigoríficos, ofreciendo un ahorro imbatible en los recibos y la posibilidad de trabajar incluso sin el agua de la red urbana.

Ideales para todos los laboratorios con problemas de espacio y disipación del calor y también para aquellas zonas con problemas de suministro y calidad del agua de la red urbana.

Nuestros productos protegen de la cal las instalaciones y los serpentines de los frigoríficos, mejorando su rendimiento y alargando su vida.

Los ECONOMIZADORES DE AGUA WEKER en circuito cerrado de la Serie MC permiten climatizar espacios de pequeñas, medianas y grandes dimensiones, siendo incluso posible calentarlos con la versión MCP.

Pueden ir provistos de un sistema de producción de agua caliente sanitaria con recuperador de calor.





WEKER

FICHA TÉCNICA ECONOMIZADORES DE AGUA WEKER DE INSTALACIÓN INTERIOR EN CIRCUITO CERRADO

RENDIMIENTO Y MEDIDAS

N.REFERENCIA	POTENCIA INSTALADA	RENDIMIENTO FRIGORÍFICO	CAUDAL AGUA MAX ΔT 15°C	MEDIDAS mm
MC 28	3,75 kW	9,8 kW	560 Litros	800x470 H1050
MC 35	4,25 kW	12,5 kW	710 Litros	800x470 H1050
MC 40	4,65 kW	14 kW	800 Litros	650x470 H1200
MC 60	7,8 kW	22 kW	1260 Litros	600x1200 H1600
MC 80	9,3 kW	30 kW	1.720 Litros	600x1200 H1600

DATOS TÉCNICOS VENTILADORES

N.REFERENCIA	N° VENT. PRESIÓN SONORA	CAUDAL AIRE	PRESIÓN	DIAM. TUBO AIRE
MC 28	1/60dB(A)	2000-2500 m3/h	35-60 mm H2O	180 mm
MC 35	1/60dB(A)	2000-2500 m3/h	35-60 mm H2O	180 mm
MC 40	1/60dB(A)	2000-2500 m3/h	35-60 mm H2O	180 mm
MC 60	2/60dB(A)	4000-5000 m3/h	35-60 mm H2O	300 mm
MC 80	2/60dB(A)	4000-5000 m3/h	35-60 mm H2O	300 mm

DATOS TÉCNICOS BOMBAS Y DEPÓSITO

N.REFERENCIA	CAUDAL AGUA	PRESIÓN DISPONIBLE	CONEXION AGUA	CAPACIDAD DEPÓSITO
MC 28	1,2-4,8 m3/h	2,8-2,05 bar	1/2"	40 Litros
MC 35	1,2-4,8 m3/h	2,8-2,05 bar	1/2"	40 Litros
MC 40	1,2-4,8 m3/h	2,8-2,05 bar	1/2"	40 Litros
MC 60	1,2-4,8 m3/h	5,25-3,65 bar	1"	120 Litros
MC 80	1,2-4,8 m3/h	5,25-3,65 bar	1"	120 Litros

Sede legale: via De Gasperi, 31 GORIZIA (GO) - Italy
Stabilimento: via San Michele, 338 - fraz. Sant'Andrea - GORIZIA (GO) - Italy

tel.: +39 0481 524236 fax: +39 0481 519665 e-mail: info@weker.com
p. iva: 00528930316



WEKER